KURZES KLEID

Посмотреть другие выкройки >>>

MATERIAL

Baumwoll-Single-Jersey: 105 cm (Gr. 34–46) | Gummiband: Länge ca. 100 cm (Gr. 34–40), ca. 118 cm (Gr. 42–46), Breite 1 cm | farblich passendes Garn

GRÖSSE

34–46

DOWNLOAD-LINK

Schnittmuster unter www.gu.de/diy/59236

01 Vorbereitung: Legen Sie das Vorderteil und das Rückteil des Oberteils rechts auf rechts aufeinander, und verbinden Sie die Nähte an den Schultern und Seiten mit einem elastischen Stich (>). Anschließend bügeln Sie die Seiten- und Schulternähte nach hinten zum Rückteil.
Klappen Sie das Halsloch-Bündchen rechts auf rechts aufeinander, und schließen Sie die kurzen Kanten mit einem elastischen Stich.
Legen Sie die Rockteile rechts auf rechts aufeinander, und verbinden Sie die Teile an den kurzen Kanten mit einem elastischen Stich.

02 Schließen Sie das Gummiband zum Ring, indem Sie es an den Enden 1 cm übereinanderlegen und mittig verbinden. Dadurch »verliert« jedes Bandende eine Nahtzugabe von 0,5 cm. Dann markieren Sie auf dem Gummiband ebenfalls 4 Punkte (>, Step 05). Eine Markierung bildet dabei bereits die Verbindungsnaht. Außerdem markieren Sie an der Oberkante des Rockteils jeweils die vordere und hintere Mitte zwischen den beiden Seitennähten. Zusammen mit den Seitennähten ergeben sich so ebenfalls 4 Markierungen.

03 Nun stecken Sie das Gummiband auf das Rockteil, indem Sie die 4 Markierungen auf dem Gummiband von links auf die 4 Markierungen der Rock-Oberkante legen. Die restliche Mehrweite des Stoffes vom Rockteil verteilen Sie gleichmäßig und fixieren sie ebenfalls mit Stecknadeln am Gummiband.
Dann verbinden Sie das Gummiband und den Stoff mit einem schmalen Zickzackstich (ca. 3 mm) und Stichlänge 4–5 ringsherum (>). Dehnen Sie das Gummiband dabei so stark, dass im Stoff keine Fältchen entstehen.

04 Nun verbinden Sie das Oberteil mit dem Rock. Dazu markieren Sie die vordere und hintere Mitte an der Unterkante des Oberteils.
Wenden Sie das Rockteil auf links (>) und stülpen Sie es über das auf rechts gewendete Oberteil, sodass der Saum des Oberteils und die Oberkante des Rockteils eine gemeinsame Kante bilden (>). Die Seitennähte sowie jeweils die Markierungen der vorderen und hinteren Mitte stecken Sie genau aufeinander. Die restlichen Strecken teilen Sie gleichmäßig auf und fixieren alles ebenfalls mit Stecknadeln.

05 Beide Lagen verbinden Sie mit einem elastischen Stich (normale Sticheinstellung: Stichbreite 6 mm, Stichlänge ca. 2,5). Dabei dehnen Sie den Stoff wieder so stark, dass keine Falten entstehen.

06 Falten Sie das Halsloch-Bündchen der Länge nach links auf links (im Schnitt »Faltkante«), und verbinden Sie dann die offenen Kanten mit einem schmalen Zickzackstich (ca. 3 mm) und großer Stichlänge (4–5).

07 Markierungen anbringen: Um das Halsloch-Bündchen gleichmäßig am Ausschnitt des Kleides befestigen zu können, markieren Sie 2 Punkte mit maximaler Entfernung zueinander: Die Verbindungsnaht bildet die erste Markierung. Ein weiterer Punkt liegt mit maximaler Entfernung dazu im Bereich der Zickzacknaht.
Am Ausschnitt des Kleides übernehmen Sie die vordere und hintere Mitte aus der Schnittvorlage.

08 Halsbündchen einnähen: Dazu legen Sie das Halsloch-Bündchen mit den Markierungen rechts auf rechts an die Markierungen des Halsausschnitts: Die Verbindungsnaht des Bündchens kommt an die hintere Mitte des Ausschnitts, die vordere Mitte von Bündchen und Halsausschnitt liegen aufeinander. Alle »offenen« Kanten müssen bündig abschließen. Dehnen Sie das Bündchen auf die Weite des Halsausschnitts und fixieren Sie beide Lagen gleichmäßig mit Stecknadeln. Dann steppen Sie mit einem elastischen Stich mit 0,6 cm Nahtzugabe ringsherum. Dehnen Sie die beiden Lagen beim Nähen so stark, dass der Stoff glatt liegt und sich keine Falten

bilden können.
Hinweis: Das Halsloch und dessen Naht wird später stark gedehnt werden, daher ist die elastische Naht hier besonders wichtig!

09 Die Kanten an den Armlöchern bügeln Sie um 1 cm, den Rocksaum um 2 cm nach innen. Dann steppen Sie die umgeschlagene Kante an den Armlöchern füßchenbreit, den Rocksaum mit 1,5 cm Abstand zur Kante mit der Zwillingsnadel ab (>).

10 Abschluss: Bügeln Sie die Nahtzugabe der Teilungsnaht von Rock und Oberteil nach oben ins Oberteil. Alle Zwillingsnähte sowie das Halsbündchen bügeln Sie glatt.

TIPP

STOFF-TIPP

Der Hingucker bei diesem Look sind die gegeneinandergestellten Streifen, die aufgrund horizontaler und vertikaler Fadenläufe entstehen. Daher empfiehlt es sich für dieses Projekt, einen bi-elastischen Streifen- oder Musterstoff zu verwenden, damit der Fadenlauf beliebig variiert werden kann.